












MOŽNOSTI IZOLACE PŘÍČKY

IZOLACE	SKLADBA STĚNY	VÁHA SÁDR. DESEK BEZ IZOLACE MAPPY	INDEX REDUKCE HLUKU R_w
<p>Mappysil CR 400 30 mm</p> 	 <p>Jednoduchý kovový profil 1 x záklop 12.5 mm Dutina 50 mm Tloušťka příčky 75 mm</p>	<p>22 kg/m²</p> <p>24 kg/m²</p> <p>30 kg/m²</p>	<p>45 dB</p> <p>46 dB</p> <p>48 dB</p>
	 <p>Jednoduchý kovový profil Dvojitý záklop 2x12.5 mm Dutina 50 mm Tloušťka příčky 100 mm</p>	<p>40 kg/m²</p> <p>45 kg/m²</p> <p>50 kg/m²</p> <p>55 kg/m²</p> <p>65 kg/m²</p> <p>75 kg/m²</p>	<p>54 dB</p> <p>58 dB</p> <p>60 dB</p> <p>63 dB</p> <p>68 dB</p> <p>69 dB</p>

MOŽNOSTI IZOLACE PŘÍČKY

IZOLACE	SKLADBA STĚNY	VÁHA SÁDR. DESEK BEZ IZOLACE MAPPY	INDEX REDUKCE HLUKU R_w
Mappysil CR 400 30 mm  + Silsonic D40 30 mm 	 Jednoduchý kovový profil 1 x záklop 12.5 mm Dutina 75 mm Tloušťka příčky 100 mm	22 kg/m ²	48 dB
		24 kg/m ²	49 dB
		30 kg/m ²	50 dB
 Jednoduchý kovový profil Dvojitý záklop 2x12.5 mm Dutina 75 mm Tloušťka příčky 125 mm	40 kg/m ²	55 dB	
	45 kg/m ²	59 dB	
	50 kg/m ²	61 dB	
	55 kg/m ²	65 dB	
	65 kg/m ²	69 dB	
75 kg/m ²	70 dB		

MOŽNOSTI IZOLACE PŘÍČKY

IZOLACE	SKLADBA STĚNY	VÁHA SÁDR. DESEK BEZ IZOLACE MAPPY	INDEX REDUKCE HLUKU R_w
Mappysil CR 400 30 mm  + Silsonic D40 50 mm 	 Jednoduchý kovový profil 1 x záklop 12.5 mm Dutina 100 mm Tloušťka příčky 125 mm	22 kg/m ²	49 dB
		24 kg/m ²	51 dB
		30 kg/m ²	53 dB
	 Jednoduchý kovový profil Dvojitý záklop 2 x 12.5 mm Dutina 100 mm Tloušťka příčky 150 mm	40 kg/m ²	58 dB
		45 kg/m ²	60 dB
		50 kg/m ²	65 dB
		55 kg/m ²	67 dB
		65 kg/m ²	69 dB
		75 kg/m ²	71 dB